

STRISCIA XXLED

24V

UNA SOLA BOBINA... SINO A 20 m DI LUCE!

- Equipaggiata con integrati per eliminare qualsiasi caduta di tensione
- Bobina 20 m
- 120 LED/m
- 14,4 W/m
- 1.680 lm/m

CRI 80



CARATTERISTICHE

• Tipo LED	2835	• Interasse LED	8,3 mm	• Materiale	rame/poliammide a 2 strati
• LED/m	120	• Dimmerabile	Sì	• Colore supporto	bianco
• Bin color selezionato	Si	• Temp. funzionamento	-20 +45°C	• Vita media	40.000 ore
• Angolo diffusione	120°	• Temp. immagazzinaggio	0 +60°C	• Bobina 20 m completa di cavetto per alimentazione già installato	
• Dimensioni	10 x 1,5 mm	• Adesivo posteriore	3M		

Articolo	LED/m	VOLT	W/m	°K	Lm/m	Lm/W	CRI	IP	Taglio min. (mm)	Estendibile max (mm)	Listino
FLR.912.W	120	24V	14,4	6.500	1.680	117	80	20	50	20.000	€ 514,00
FLR.912.D	120	24V	14,4	4.000	1.640	114	80	20	50	20.000	€ 514,00
FLR.912.WW	120	24V	14,4	3.000	1.600	111	80	20	50	20.000	€ 514,00

ACCESSORI OPZIONALI

PROFILI UTILIZZABILI PA.221, PA.222, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.261, PA.262, PA.272, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.285, PA.287, PA.288, PA.310, PA.351, PA.362, PA.410, PA.416, PA.420, PA.430, PA.440, PA.450, PA.452, PA.460, PA.510, PA.520, PA.530, PA.600, PA.610, PA.620, PA.680, PA.768, PA.769, PA.770, PA.1806

ALIMENTATORI CONSIGLIATI LB.437, LB.438

DIMMER DD104, LB.700, LB.700.RF, NTG400, NTG401

CAVI ALIMENTAZIONE LR25, LRC25, LR28

