



Proiettori LED ultrapiatti

---



# Proiettori LED ultrapiatti

Code: FLATSPOT

- Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa
- Adatto per il montaggio all'esterno IP 65 ed all'interno
- Corpo in alluminio verniciato
- Cornice in alluminio satinato (colore nero per modello .NW)
- Dissipatore di calore brevettato
- Vetro temperato di spessore 5 mm
- Parabola a specchio
- Diffusore in policarbonato
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,9
- Durata del led: 36.000 ore
- Grado di protezione: IP 65
- Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
- Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm<sup>2</sup>
- Viti in acciaio inox

Per illuminazione diretta ed indiretta  
Staffa per il fissaggio regolabile



## Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusi
FLT10	corpo verniciato bianco	130x129x25mm	10W	bianco caldo 2.700°K	780 lm	120°
FLT10.D	corpo verniciato bianco	130x129x25mm	10W	bianco diurno 4.000°K	780 lm	120°

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusi
FLT10.NW	corpo verniciato nero	130x129x25mm	10W	bianco 5.500°K	780 lm	120°
FLT20	corpo verniciato bianco	213x180x27,5mm	20W	bianco caldo 2.700°K	1.400 lm	120°
FLT20.D	corpo verniciato bianco	213x180x27,5mm	20W	bianco diurno 4.000°K	1.400 lm	120°
FLT20.NW	corpo verniciato nero	213x180x27,5mm	20W	bianco 5.500°K	1.400 lm	120°
FLT30	corpo verniciato bianco	313x207x35mm	30W	bianco caldo 2.700°K	2.100 lm	120°
FLT30.D	corpo verniciato bianco	313x207x35mm	30W	bianco diurno 4.000°K	2.100 lm	120°
FLT30.NW	corpo verniciato nero	313x207x35mm	30W	bianco 5.500°K	2.100 lm	120°
FLT50	corpo verniciato bianco	313x207x35mm	50W	bianco caldo 2.700°K	3.500 lm	120°
FLT50.D	corpo verniciato bianco	313x207x35mm	50W	bianco diurno 4.000°K	3.500 lm	120°
FLT50.NW	corpo verniciato nero	313x207x35mm	50W	bianco 5.500°K	3.500 lm	120°
FLT100	corpo verniciato bianco	412x310x57mm	100W	bianco caldo 2.700°K	6.500 lm	120°
FLT100.D	corpo verniciato bianco	412x310x57mm	100W	bianco diurno 4.000°K	6.500 lm	120°

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusi
FLT100.NW	corpo verniciato nero	412x310x57mm	100W	bianco 5.500°K	6.500 lm	120°