




- Schermo tutto vetro, niente bordi
 - Adatto per il montaggio all'esterno IP65 ed all'interno
 - Ideale per illuminazione sia diretta che indiretta
 - Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB, senza alimentatore
 - Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti, spessore 4 mm
 - Finitura prismatica antiabbagliamento
 - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza
 - Innovativo dissipatore per una perfetta dissipazione termica
 - Raccordo serracavo in acciaio inox
 - Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz
 - Resa cromatica: >70
 - Fattore di potenza: >0.9
 - Durata del led: 36.000 ore
 - Numero cicli ON/OFF: oltre 15.000
 - Staffa orientabile a 180°
 - Grado di protezione: IP65, per uso esterno all'esterno
 - Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
 - Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F 3x1 mm² L=60 cm
 - Viti di serraggio in acciaio inox
 - Resistente agli urti: IK06
- All-glass screen, no edges
 - IP65 suitable for indoor and outdoor installation
 - Ideal for direct and indirect lighting
 - Ultra-bright SMD LEDs with DOB technology, without driver
 - Tempered glass, high thermal and impact resistance, 4 mm thick
 - Anti-glare prismatic finish
 - Die-cast aluminium body painted with high resistance epoxy powders
 - Innovative heat sink for perfect thermal dissipation
 - Cable gland in stainless steel
 - Power supply: 220/240 V ~ 50/60 Hz
 - CRI: > 70
 - Power factor: > 0.9
 - LED life: 36,000 hours
 - ON/OFF cycles: 15,000
 - 180° swivel wall bracket
 - Protection degree: IP65, for outdoor use
 - Working temperature: -40°C +55°C
 - Rubber cable H05RN-F 3x1 mm², length: 60 cm
 - Stainless steel tightening screws
 - Shock proof: IK06



ARTICOLO <i>Item</i>	COLORE CORPO <i>Body colour</i>	WATT	LUMEN	TEMP. COLORE <i>Colour temp.</i>	EQUIVAL. ALOGENO <i>Halogen equival</i>	APERTURA FASCIO <i>Beam angle</i>	DIMENSIONI mm <i>Dimensions mm (AxBxC)</i>	PESO kg <i>Weight kg</i>	
FLT10.D	Bianco <i>White</i>	10W	900	4.000°K	90W	110°	120x88x27	0,29	1/15
FLT10	Bianco <i>White</i>	10W	900	3.000°K	90W	110°	120x88x27	0,29	1/15
FLT20.D	Nero <i>Black</i>	20W	1.800	4.000°K	180W	110°	163x118x29	0,52	1/12
FLT20	Bianco <i>White</i>	20W	1.800	3.000°K	180W	110°	163x118x29	0,52	1/12
FLT30.D	Bianco <i>White</i>	30W	2.700	4.000°K	270W	110°	195x142x30	0,69	1/4
FLT30	Nero <i>Black</i>	30W	2.700	3.000°K	270W	110°	195x142x30	0,69	1/4
FLT50.D	Bianco <i>White</i>	50W	4.500	4.000°K	450W	110°	235x163x36	1,04	1/4
FLT50	Bianco <i>White</i>	50W	4.500	3.000°K	450W	110°	235x163x36	1,04	1/4

