

Tubi T8 a LED

Code: GLASS T8

Questi innovativi tubi led T8 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard; possono quindi facilmente sostituirli. Data la lunga vita media attesa, i tubi GLASS consentono notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione,

- Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 50% dell'energia.
- Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 30.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità.
- Comfort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L'utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo.
- Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti.
- Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio.
- Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz
- Grazie all'utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico).
- Diametro: 26 mm
- Attacco: T8
- Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Corrente: 0,6A
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: > 0.9
- Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C +80°C
- Classe isolamento: II
- Grado di protezione: IP26, per uso all'interno

	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
GTL6.W	26 X 600 mm	9 W	bianco freddo 6.400°K	960 lm	300°
GTL6.D	26 X 600 mm	9 W	bianco diurno 4.200°K	900 lm	300°
GTL6.WW	26 X 600 mm	9 W	bianco caldo 2.700°K	860 lm	300°
GTL12.W	26 X 1200 mm	18 W	bianco freddo 6.400°K	1850 lm	300°
GTL12.D	26 X 1200 mm	18 W	bianco diurno 4.200°K	1800 lm	300°
GTL12.WW	26 X 1200 mm	18 W	bianco caldo 2.700°K	1750 lm	300°
GTL15.W	26 X 1500 mm	25 W	bianco freddo 6.400°K	2500 lm	300°
GTL15.D	26 X 1500 mm	25 W	bianco diurno 4.200°K	2400 lm	300°
GTL15.WW	26 X 1500 mm	25 W	bianco caldo 2.700°K	2300 lm	300°