



Nuove plafoniere con tecnologia LED.

Dotate di doppio ingresso in modo da poter scegliere l'accensione completa o al 50% della luminosità, possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Plafoniere tonde con integrata una piastra con LED ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica.

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.

Complete di morsetti per collegamento elettrico.

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Fattore di potenza: > 0,7
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP40, per uso all'interno

New ceiling lamps with LED technology.

Equipped with double inputs to select full light or 50% light, which can be installed on the ceiling or wall.

Round ceiling lamps with integrated plate with high luminous LEDs for a uniform diffusion of light on the entire surface.

White techno-polymer body and diffuser with high mechanical resistance.

Equipped with rear bracket for wall mounting.

Complete with terminals for electrical connections.

- Power supply: 230V ~ 50Hz
- Colour rendering: > 80
- Light efficiency: 90 lm/W
- Power factor: > 0,7
- Average life: 30.000 hours
- Operating temperature: -20°C +40°C
- Insulation class: II
- Beam angle: 120°
- Protection degree: IP40, for indoor use



ARTICOLO Item	DIMENSIONI Dimensions Ø - h	WATT	LUMEN	TEMP. COLORE Colour temp.	EQ. INCAND.	PESO Weight	
HMN15.D	285x50 mm	15W	1.400	4000°K	100W	550 gr	1/4
HMN15.WW	285x50 mm	15W	1.350	3000°K	100W	550 gr	1/4
HMN20.D	330x55 mm	20W	1.700	4000°K	120W	760 gr	1/4
HMN20.WW	330x55 mm	20W	1.650	3000°K	120W	760 gr	1/4

