



Fari LED

Code: JUNO 10W

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche
- Dissipatore posteriore di ampie dimensioni per una efficiente gestione termica
- LED: Array Bridgelux brevettato
- Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa
- Parabola argentata per ottimizzare il flusso

- Staffa di fissaggio con scala goniometrica
- Tensione di funzionamento: 175 ÷ 265V~
- Frequenza: 50Hz-60Hz
- Tensione di lavoro: DC30-36V
- Alimentatore carenato
- Cavo alimentazione L=30 cm tipo H05RN-F3x1 mm2 - VDE
- LED: C.O.B.
- Resa cromatica: >75
- Efficienza energetica: >95%
- Efficienza luminosa del LED: 90lm/W
- Efficienza luminosa: >85%
- Fattore di potenza: >0.90
- Durata del led (*): 30000 ore
- Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C
- Grado di protezione IP65
- Alettatura posteriore per garantire un eccellente scambio termico
- Spessore ridotto



Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
JN10	corpo verniciato nero	213x158x51mm	10W	bianco 5.500°K	900 lm	120°
JN10.D	corpo verniciato nero	213x158x51mm	10W	bianco diurno 4.000°K	850 lm	120°
JN10.WW	corpo verniciato nero	213x158x51mm	10W	bianco caldo 3.000°K	800 lm	120°