



Fari LED

Code: JUNO 30W

Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche
LED: Array Bridgelux brevettato
Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa
Parabola argentata per ottimizzare il flusso
Staffa di fissaggio con scala goniometrica
Tensione di funzionamento: da 175V – 265V
Frequenza: 50Hz – 60Hz
Fattore di potenza: >0.90
Efficienza energetica: >90%
Alimentatore carenato
LED: 1 pz. C.O.B. da 30W
Efficienza luminosa del LED: 90lm/W
Efficienza luminosa: >85%
Apertura fascio luminoso: 120°
Illuminazione equivalente: 200W (raffronto con lampade alogene)
Indice di resa cromatica: RA>75
Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C
Per uso all'esterno IP65
Durata del led: 30.000 ore ca.
Dimensioni: 347x253x81mm
Peso: 2,707 kg

[Specifiche](#)
Articoli e dettagli

[Prodotti simili](#)
Visualizza altri prodotti simili

Articolo	Descrizione	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
JN30	cassa colore nero	30W	bianco 5.500°K	2.700 lm	120°
JN30.D	cassa colore nero	30W	bianco diurno 4.000°K	2.500 lm	120°
JN30.WW	cassa colore nero	30W	bianco caldo 3.000°K	2.400 lm	120°