



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato
- **Led Lumileds SMD**
- Lente di protezione in policarbonato
- **Alimentatore stagno Meanwell**
- Alimentazione: 100-277V
- Frequenza: 50-60Hz
- Temperatura di colore: 4000°K
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 140 lm/W
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Vita media: 50.000 ore
- Classe d'isolamento: I
- Completati di cavo alimentazione: 3x0,75mm² H05RN-F
- Resistente agli urti: IK06


LIGHTING APPLIANCE FOR INDUSTRIAL USE

- Lamp body in die-cast aluminium, black colour, with rear finings for heat dissipation
- **Led Lumileds SMD**
- Polycarbonate protection lens
- **Waterproof driver Meanwell**
- Power supply: 100-277V
- Frequency: 50-60Hz
- Colour temperature: 4000°K
- Colour rendering: >80
- Luminous efficiency: 140 lm/W
- Power factor: >0,9
- Working Temperature: -20°C +50°C
- Protection degree: IP65 for outdoor use
- Average life: 50,000 hours
- Insulation class: I
- Equipped with power cord: 3x0,75mm² H05RN-F
- Shockproof: IK06

ARTICOLO <i>Item</i>	WATT	LUMEN	TEMP. COL. <i>Colour temp.</i>	APERTURA FASCIO <i>Beam angle</i>	EQUIV.	DIMENSIONI <i>Dimensions</i> (H x Ø) mm	PESO <i>Weight</i> kg	
JP100.D	100 W	14.000	4.000°K	90°	200W	180 x 340	3,9	1
JP100.D50	100 W	14.000	4.000°K	50°	200W	180 x 340	3,9	1
JP100.D120	100 W	14.000	4.000°K	120°	200W	180 x 340	3,9	1
JP150.D	150 W	21.000	4.000°K	90°	250W	180 x 340	4,7	1
JP150.D50	150 W	21.000	4.000°K	50°	250W	180 x 340	4,7	1
JP150.D120	150 W	21.000	4.000°K	120°	250W	180 x 340	4,7	1
JP200.D	200 W	28.000	4.000°K	90°	300W	195 x 400	5,1	1
JP200.D50	200 W	28.000	4.000°K	50°	300W	195 x 400	5,1	1
JP200.D120	200 W	28.000	4.000°K	120°	300W	195 x 400	5,1	1
JP240.D	240 W	31.200	4.000°K	90°	400W	224 x 400	7,27	1

- Fissaggio standard in sospensione a soffitto (fig. 1)

- *Fixing in ceiling suspension (fig. 1)*



- Il fissaggio a soffitto (fig. 2) o a parete (fig. 3) tramite la staffa opzionale consente l'orientamento dell'apparecchio

- *Ceiling (fig. 2) or wall (fig. 3) fixing with the optional support allow the appliance to swivel*

