



Profili in alluminio



Sul profilo realizzato in alluminio anodizzato possono essere montati vari tipi di schermi in policarbonato al fine di diffondere o concentrare la luce emessa dai LED.

Ogni profilo viene fornito pronto per il montaggio, completo di striscia luminosa led dai colori e modelli preferiti, cavetto d'alimentazione L=30 cm, tappi di chiusura alle estremità, clip per il fissaggio.

I profili sono da alimentare con un opportuno alimentatore 12V c.c. la cui potenza è da calcolare in base al tipo di striscia montata e alla lunghezza della stessa.


ARTICOLO



PROFILI LED IN ALLUMINIO COMPONENTI

È possibile comporre i profili LED con misure, colori, schermo diversi da quelli standard.

- Vi sono 2 tipi di schermo disponibili:
tipo F = con lente 90°, finitura trasparente
tipo L = con lente 90°, finitura satinata
- Si possono utilizzare tutti i tipi di strisce LED:
FLR.122, FLR.125, FLR.150, FLR.160, FLR.422, FLR.450, FLR.460, FLR.600.
- Composizione del cod



Una volta composto il codice, interpellateci per le quotazioni.

I prodotti così composti sono soggetti a quantità minime da concordare di volta in volta.

ACCESSORI

K.200
F.200
L.200
5.CLP

1
1
1
1

- Profilo in alluminio (vuoto) L=200 cm + 2 tappi + 2 clip di fissaggio
- Schermo trasparente L=200 cm
- Schermo satinato L=200 cm
- Set 5 clip di fissaggio per profilo

Barrette in alluminio con già montata la striscia led; complete di schermo, cavi d'alimentazione e tappi di chiusura.

Lunghezza colore LED

schermo

K.50.F.125.W	1	50cm	bianco freddo	schermo trasparente
K.50.F.125.WW	1	50cm	bianco caldo	schermo trasparente
K.50.F.125.RGB	1	50cm	RGB	schermo trasparente
K.50.L.125.W	1	50cm	bianco freddo	schermo satinato
K.50.L.125.WW	1	50cm	bianco caldo	schermo satinato
K.50.L.125.RGB	1	50cm	RGB	schermo satinato
K.50.F.150.W	1	50cm	bianco freddo ad alta luminosità	schermo trasparente
K.50.F.150.WW	1	50cm	bianco caldo ad alta luminosità	schermo trasparente
K.50.F.150.RGB	1	50cm	RGB ad alta luminosità	schermo trasparente
K.50.L.150.W	1	50cm	bianco freddo ad alta luminosità	schermo satinato
K.50.L.150.WW	1	50cm	bianco caldo ad alta luminosità	schermo satinato
K.50.L.150.RGB	1	50cm	RGB ad alta luminosità	schermo satinato
K.100.F.125.W	1	100cm	bianco freddo	schermo trasparente
K.100.F.125.WW	1	100cm	bianco caldo	schermo trasparente
K.100.F.125.RGB	1	100cm	RGB	schermo trasparente
K.100.L.125.W	1	100cm	bianco freddo	schermo satinato
K.100.L.125.WW	1	100cm	bianco caldo	schermo satinato
K.100.L.125.RGB	1	100cm	RGB	schermo satinato
K.100.F.150.W	1	100cm	bianco freddo ad alta luminosità	schermo trasparente
K.100.F.150.WW	1	100cm	bianco caldo ad alta luminosità	schermo trasparente
K.100.F.150.RGB	1	100cm	RGB ad alta luminosità	schermo trasparente
K.100.L.150.W	1	100cm	bianco freddo ad alta luminosità	schermo satinato
K.100.L.150.WW	1	100cm	bianco caldo ad alta luminosità	schermo satinato
K.100.L.150.RGB	1	100cm	RGB ad alta luminosità	schermo satinato

