



BARRETTE PIATTE

- LED bianchi ad alta luminosità SMD 3528
- Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito alimentatore, da ambedue i lati
- Corpo in alluminio satinato
- Angolo di diffusione 120°
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -5° +45°C
- Prolungabile tramite l'apposito cavetto o il connettore rigido

36 LED

Dimensioni: 255 x 31,8 x 8,3 mm

Assorbimento: 2,2W

Prolungabili fino a 4 barrette con alimentatore art. LB.103

8 barrette con alimentatore art. LB.104

Temperatura di colore: bianco freddo 6500°K

Flusso luminoso: 210 lm

Temperatura di colore: bianco caldo 3000°K

Flusso luminoso: 200 lm

72 LED

Dimensioni: 470 x 31,8 x 8,3 mm

Assorbimento: 4,5W

Prolungabili fino a 2 barrette con alimentatore art. LB.103

4 barrette con alimentatore art. LB.104

Temperatura di colore: bianco freddo 6500°K

Flusso luminoso: 440 lm

Temperatura di colore: bianco caldo 3000°K

Flusso luminoso: 410 lm

La confezione comprende:

1 barretta

2 clip in metallo per il fissaggio

1 connettore per l'estensione

1 cavo di collegamento tra 2 barrette L=15cm

ALIMENTATORE

Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED

Uso all'interno, IP20

Protetto contro i corto circuiti.

Completo di cavo di alimentazione L=180cm e

cavo di raccordo L=100 cm con jack, per ALLULED

Alimentazione: 230V – 50Hz c.a.

Uscita: 24V c.c.

Approvato CE

Custodia in PVC

- Potenza in uscita: 15W
- Corrente in uscita: 0,60A
- Dimensioni: 120 x 45 x 23 mm

- Potenza in uscita: 24W
- Corrente in uscita: 1A
- Dimensioni: 103 x 48 x 29 mm

ARTICOLO



AB.255.W

5

AB.255.WW

5

AB.470.W

5

AB.470.WW

5

LB.103

1

LB.104

1

