



Accessori per Miniledbar

ALIMENTATORE

- Alimentatore 6W-12V c.c, per alimentare max. 6 pz. di barrette **Miniledbar**
- Completo di cavetto e raccordo per le barrette
- Alimentazione 230V c.a.
- Uscita 12V c.c - 0,5A
- Grado di protezione IP20
- Alimentatore 20W-12V c.c, per alimentare max. 20 pz. di barrette **Miniledbar**
- Completo di cavetto e raccordo per le barrette
- Alimentazione 230V c.a.
- Uscita 12V c.c - 1,6A
- Grado di protezione IP20

ALIMENTATORE

- Alimentatore per collegare max. 6 pz. di barrette **Miniledbar** ultraluminose
- Per uso all'interno IP20
- Protetto contro i corto circuiti
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Uscita: 12V c.c.
- Corrente in uscita: 2A
- Potenza in uscita: 25W
- Dimensioni: 86 x 58 x 38 mm

ACCESSORI

- Cavetto alimentazione L=50 cm, 2 fili liberi e completo di connettore per barrette. Adatto per essere utilizzato con i trasformatori LB.130/LB.131 e per le barrette monocolor.
- Cavetto di raccordo tra 2 barrette bianche
- Cavetto di raccordo tra 2 barrette RGB

KIT DISTRIBUTORE

- Ideale per collegare in modo radiale le **Miniledbar**
- A 6 uscite
- Dotato di cavetto d'alimentazione 2X0,75mm², L = 0,5 m per il collegamento al trasformatore
- Il kit si compone inoltre di 6 cavetti 2X0,15mm², L = 1 m, di raccordo tra il distributore e le singole barrette

SET 3 SCHERMI

- Consentono una migliore diffusione della luce su tutta la lunghezza della barretta.
- Montaggio a scatto per la copertura delle barrette **Miniledbar** sia bianche che RGB
- Dimensioni: L = 300 mm, L = 10 mm
- In policarbonato opale trasparente

ARTICOLO	
LB.115A.6	5
LB.125A.20	5
LB.131	1
LR.CR.50	1
LR.CC37	10
LR.CC37.RGB	10
DB.126	4
LS.3125	4