



ALIMENTATORI PER STRISCE LED CON ALIMENTAZIONE 12V

Adatti per alimentare strisce led, lampadine led ed altri apparecchi led funzionanti a tensione 12V c.c.

ALIMENTATORE STAGNO IP 67 IN TENSIONE COSTANTE

Adatto per l'alimentazione delle strisce LED 12V stagne.

Protetto contro i corto circuiti.

Alimentazione: 230V~ 50 Hz

Uscita: 12V c.c.

Temperatura di funzionamento: -25 +55°C

- Corrente in uscita: 2,5A
- Potenza in uscita: 30W
- Dimensioni: 200 x 30 x 20 mm.
- Corrente in uscita: 5A
- Potenza in uscita: 60W
- Dimensioni: 178 x 68 x 44 mm.
- Corrente in uscita: 8,3A
- Potenza in uscita: 100W
- Dimensioni: 210 x 70 x 40 mm.
- Corrente in uscita: 12,5A
- Potenza in uscita: 150W
- Dimensioni: 210 x 130 x 60 mm.
- Corrente in uscita: 16,7A
- Potenza in uscita: 200W
- Dimensioni: 237 x 135 x 65 mm.

ALIMENTATORE IP 20 IN TENSIONE COSTANTE

Adatto per l'alimentazione delle strisce LED 12V.

IP20 per uso all'interno.

Protetto contro i corto circuiti.

Alimentazione: 230V~ 50 Hz

Uscita: 12V c.c.

Temperatura di funzionamento: -10 +50°C

- Corrente in uscita: 250 mA
- Potenza in uscita: 3W
- Dimensioni: 35 x 20 x 20 mm.
- Corrente in uscita: 2A
- Potenza in uscita: 25W
- Dimensioni: 86 x 58 x 38 mm.
- Corrente in uscita: 5A
- Potenza in uscita: 60W
- Dimensioni: 210 x 78 x 36 mm.
- Corrente in uscita: 8,3A
- Potenza in uscita: 100W
- Dimensioni: 200 x 100 x 40 mm.
- Corrente in uscita: 12,5A
- Potenza in uscita: 150W
- Dimensioni: 200 x 110 x 50 mm.
- Corrente in uscita: 16,7A
- Potenza in uscita: 200W
- Dimensioni: 160 x 99 x 50 mm.

ARTICOLO



LB.130

1

LB.536

1

LB.539

1

LB.540

1

LB.541

1

LB.523

1

LB.131

1

LB.535

1

LB.537

1

LB.538

1

LB.542

1

