

[> Prodotti](#) [> Led residenziali](#) [> Illuminazione led](#) [> Plafoniera tonda led stagna emergenza](#)



Plafoniera tonda led stagna emergenza

Code: LUNA AID

Nuove plafoniere con tecnologia Led.

Stagna per uso all'esterno.

Dotate di circuito e batteria per l'intervento automatico in caso di black out dell'alimentazione.

Possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo e diffusore in polycarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete.

- Funzionamento: SA-SE
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: > 80
- Fattore di potenza: > 0,7
- Vita media: 30.000 ore

- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP66, per uso all'esterno
- Non dimmerabile
- Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile
- Tempo medio di ricarica: 24 ore
- Tempo medio d'intervento: 1 sec
- Resistente agli urti: IK10
- Circuito di protezione della batteria
- Dotata di foro sfondabile per ingresso tubo ø 16 mm

 Trova il punto vendita più vicino a te

Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
LNE15.D	300 x 95 mm	15 W	bianco diurno 4.000°K	1.050 lm	120°	1.190 gr
LNE15.WW	300 x 95 mm	15 W	bianco caldo 3.000°K	1.000 lm	120°	1.190 gr
LNE25.D	360 x 105 mm	25 W	bianco diurno 4.000°K	1.900 lm	120°	1.590 gr
LNE.25.WW	360 x 105 mm	25 W	bianco caldo 3.000°K	1.800 lm	120°	1.590 gr