



[> Prodotti](#) [> Led residenziali](#) [> Illuminazione led](#) [>](#)

Plafoniera tonda led stagna con sensore ad alta frequenza



Plafoniera tonda led stagna con sensore ad alta frequenza

Code: LUNA SENSOR

Nuove plafoniere con tecnologia Led.

Stagna per uso all'esterno.

Dotata di sensore ad alta frequenza in grado di rilevare il passaggio delle persone nel raggio d'azione.

Possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo e diffusore in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete.

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: > 80
- Fattore di potenza: > 0,7
- Angolo di rilevamento: da 30° a 150°

- Portata del fascio: \varnothing 10 m ad una altezza di 6m
- Regolazione del tempo: 5 sec - 15 min
- Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 2 - 10 m
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP66, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK10
- Non dimmerabile
- Dotata di foro sfondabile per ingresso tubo \varnothing 16 mm

 Trova il punto vendita più vicino a te

Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
LNS15.D	300 x 95 mm	15 W	bianco diurno 4.000°K	1.050 lm	120°	880 gr
LNS15.WW	300 x 95 mm	15 W	bianco caldo 3.000°K	1.000 lm	120°	880 gr
LNS25.D	360 x 105 mm	25 W	bianco diurno 4.000°K	1.900 lm	120°	1.280 gr
LNS25.WW	360 x 105 mm	25 W	bianco caldo 3.000°K	1.800 lm	120°	1.280 gr

[Privacy & Policy](#) | [Info sui cookie](#) | [Diventa rivenditore](#) | [Condizioni generali](#)

[Company info](#) | P.IVA 10158650159

[Credits](#)