



Miniledbar

ultraluminose

Si tratta di LED montati su circuito stampato ed inseriti in una barretta dal profilo a sezione rettangolare in policarbonato trasparente. Prolungabile grazie ai connettori maschio/femmina posti all'estremità. Si possono formare lunghe strisce o, utilizzando gli appositi cavetti, realizzare le figure desiderate. Particolarmente adatte per realizzare percorsi di segnalazione a terra o a parete.

BARRETTA LED MODULARE

- 15 LED bianchi ad alta luminosità SMD 5050
- Temperatura di colore: **3500°K**
- Dimensioni: 305 x 10 x 6 mm.
- Alimentazione: 12V c.c. - 18W tramite apposito alimentatore
- Assorbimento: 3,6W/barretta
- Prolungabile fino ad un massimo di 5 barrette
- Led: potenza 0,18W
- Flusso luminoso 200 lm
- Angolo diffusione 120°
- Grado di protezione IP 20

Confezione pronta per l'uso composta da:

- 3 barrette Miniledbar.
- Temperatura di colore: **3500 °K** (bianco caldo)
- Alimentatore 18 W completo di cavo d'alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con la barretta Miniledbar.
- 6 clip per il fissaggio
- 2 cavetti di raccordo.



*LR.1524.W

4

EXTENSION PACK

Da utilizzarsi come estensione al set art. LR.1524.W

Composto da:

- 3 barrette Miniledbar
- Temperatura di colore: **3500°K** (bianco caldo)
- 6 clip per il fissaggio
- 2 cavetti di raccordo

Con il trasformatore LB.130 si possono alimentare sino a 8 barrette in serie.

*EP.1524.W

4

SET COOL

- Medesime caratteristiche dell'art. LR.1524.W
- 3 barrette Miniledbar
- Temperatura di colore: **6500°K** (bianco puro)

*LR.1524.CW

4

EXTENSION PACK COOL

Da utilizzarsi come estensione al set art. LR.1524.CW

Composto da:

- 3 barrette Miniledbar
- Temperatura di colore: **6500 °K** (bianco puro)
- 6 clip per il fissaggio
- 2 cavetti di raccordo

*EP.1524.CW

4

ALIMENTATORE

- Alimentatore 30W-12V c.c. per alimentare max. 8 pz. di barrette Miniledbar ultraluminose.
- Completo di cavetto e raccordo per le barrette
- Alimentazione 230V c.a.
- Uscita 12V c.c. - 2,5A
- Grado di protezione IP67
- Alimentatore per collegare max. 6 pz. di barrette Miniledbar.
- Per uso all'interno IP20.
- Protetto contro i corto circuiti.
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Uscita: 12V c.c.
- Corrente in uscita: 2A
- Potenza in uscita: **25W**
- Dimensioni: 86 x 58 x 38 mm.

LB.130

1

LB.131

1

Cavetto alimentazione L=50 mm, 2 fili liberi e completo di connettore per barrette. Adatto per essere utilizzato con i trasformatori LB.130/LB.131

LR.CR.50

1