


TUBI T5 LED

- Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5
- Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un'ottimo scambio termico
- Speciale diffusore in policarbonato opaco con un'ottima diffusione della luce su tutta la superficie
- Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL
- Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.



- Tensione di alimentazione: 160V c.c.
- Non alimentare a tensione di rete
- Indice resa cromatica (Ra) > 70%
- Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza
- Angolo di diffusione: 120°

LUCE BIANCA FREDDA 6.500°K

WATT	Ø mm	L mm	ATTACCO	N. LED	FLUSSO LUMINOSO
5	16	302	G5	48	400 lm
10	16	531	G5	96	800 lm
14	16	863	G5	156	1150 lm
19	16	1.163	G5	204	1600 lm
24	16	1.463	G5	300	2050 lm

LUCE BIANCA DIURNA 4.100°K

WATT	Ø mm	L mm	ATTACCO	N. LED	FLUSSO LUMINOSO
5	16	302	G5	48	375 lm
10	16	531	G5	96	750 lm
14	16	863	G5	156	1050 lm
19	16	1.163	G5	204	1450 lm
24	16	1.463	G5	300	1900 lm

LUCE BIANCA CALDA 3.000°K

WATT	Ø mm	L mm	ATTACCO	N. LED	FLUSSO LUMINOSO
5	16	302	G5	48	350 lm
10	16	531	G5	96	700 lm
14	16	863	G5	156	1000 lm
19	16	1.163	G5	204	1350 lm
24	16	1.463	G5	300	1800 lm

ARTICOLO



LT55	1
LT510	1
LT514	1
LT519	1
LT524	1

LT55.4100	1
LT510.4100	1
LT514.4100	1
LT519.4100	1
LT524.4100	1

LT55.WW	1
LT510.WW	1
LT514.WW	1
LT519.WW	1
LT524.WW	1