

[> Prodotti](#) [> Led residenziali](#) [> Illuminazione led](#) [> Plafoniera tonda led con sensore ad alta frequenza](#)



Plafoniera tonda led con sensore ad alta frequenza

Code: MOON SENSOR

Nuove plafoniere con tecnologia Led, dotate di sensore ad alta frequenza in grado di rilevare il passaggio di persone nel raggio d'azione.

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica.

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.

Complete di morsetti per collegamento elettrico.

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: > 80

- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Fattore di potenza: > 0,7
- Angolo di rilevamento: 360°
- Portata del fascio: ø 10 m ad una altezza di 3m
- Regolazione del tempo: 10 sec - 2 min
- Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 2 - 10 m
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20C° +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP40, per uso all'interno

 Trova il punto vendita più vicino a te

Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
MN15.SD	285 X 50 mm	15 W	bianco diurno 4.000°K	1.400 lm	120°	550 gr
MN15.SWW	285 x 50 mm	15 W	bianco caldo 3.000°K	1.350 lm	120°	550 gr
MN20.SD	330 x 55 mm	20 W	bianco diurno 4.000°K	1.700 lm	120°	760 gr
MN20.SWW	330 x 55 mm	20 W	bianco caldo 3.000°K	1.650 lm	120°	760gr