

	Articolo	Descrizione	Imballo	Cartone
	PLR.MC	Cavo piatto in gomma H05RN H2-F 13x5,5 mm Sezione del cavo 2x1,50 mm ² Carico max 750 W (15W/m) Rotolo da 50 m Colore: nero	bobina	2 pz (100 m)
	PLR.E14	Portalamпада E 14 Contatti in metallo Completo di guarnizione di protezione stagna, max 15 W Colore: nero	scatola	25 pz
	PLR.E27	Portalamпада E 27 Contatti in metallo Completo di guarnizione di protezione stagna, max 25 W Colore: nero	scatola	25 pz
	PLR.1519	Caduta con 19 lampadine subminiatura 14 V - 40 mA chiare Consumo 11 W Colore del cavo: nero Lunghezza 150 cm	sacchetto	10 pz
	PLR.EC	Terminale da montare alla fine della ghirlanda Colore: nero	sacchetto	10 pz
	242.GF.E	Terminale in gomma con gancio di sostegno e sistema antistrappo	scatola	10 pz
	442.GT.F	Spina Schuko 10/16 A - 250 V~ in gomma con sistema antistrappo	scatola	10 pz
	313.GU.C	Spina svizzera 10 A - 250 V~ in gomma con sistema antistrappo	scatola	10 pz