





Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e **protetti contro gli urti accidentali**, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Cavo in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm², doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori. **La stringa viene fornita senza cavo d'alimentazione.**

Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm² corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 △ e connettore per il collegamento.



Connettori maschio/femmina per permettere l'estensione.



LED protetti contro gli urti

Articolo	Volt	Colore cavo	Prolungabile	Diodi luminosi (LED)				Consumo	Imballo	Cartone
				N	Ø	Caratteristiche	Colore			
PRL.40.SC.LED	230	nero	max 20	40	4 mm	0,09 W	bianco puro	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.N.B.LED	230	nero	max 20	40	4 mm	0,09 W	blu	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.SC.L.WW	230	nero	max 20	40	4 mm	0,09 W	bianco caldo	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.SC.L.M	230	nero	max 20	40	4 mm	0,09 W	multicolor	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.C.LED	-	nero	Cavo di alimentazione in gomma, lunghezza 1,80 m					-	scatola	12 pz
PRL.40.W.SC.LED	230	bianco	max 20	40	4 mm	0,09 W	bianco puro	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.B.SC.LED	230	bianco	max 20	40	4 mm	0,09 W	blu	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.W.SC.LWW	230	bianco	max 20	40	4 mm	0,09 W	bianco caldo	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.40.W.SC.LM	230	bianco	max 20	40	4 mm	0,09 W	multicolor	3,2 W	scatola	12 pz
PRL.W.C.LED	-	bianco	Cavo di alimentazione in gomma, lunghezza 1,80 m					-	scatola	12 pz