



Spine & prese volanti

ARTICOLO



 	Spina, corpo in polycarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti 2P+T 10A 250V costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50 Ⓢ Colore: bianco	*RL.9110.B	50
	Colore: nero	*RL.9110.N	50
	Esecuzione sfusa: Colore: bianco	RLS.9110.B	50
	Colore: nero	RLS.9110.N	50
 	Spina, corpo in polycarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti 2P+T 16A 250V costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50 Ⓢ Colore: bianco	*RL.9116.B	50
	Colore: nero	*RL.9116.N	50
	Esecuzione sfusa: Colore: bianco	RLS.9116.B	50
	Colore: nero	RLS.9116.N	50
 	Presa volante, corpo in polycarbonato 2P+T 10A 250V con alveoli in ottone, protetti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50	*RL.9120.B	50
	Colore: bianco	*RL.9120.N	50
	Esecuzione sfusa: Colore: bianco	RLS.9120.B	50
	Colore: nero	RLS.9120.N	50
 	Presa volante, corpo in polycarbonato 2P+T 10/16A 250V bipasso, alveoli in ottone, protetti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50	*RL.9126.B	50
	Colore: bianco	*RL.9126.N	50
	Esecuzione sfusa: Colore: bianco	RLS.9126.B	50
	Colore: nero	RLS.9126.N	50