

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio.

Innovative LED bulbs with R7s base and sizes suited to replace traditional halogen bulbs. Thanks to the particular position of the LEDs, these lamps are able to diffuse the light to 360°, and can therefore be mounted in almost all devices with double base, without having to make any changes to the device.

CORTA: 78 mm

SOTTILE

- Accensione istantanea
- Custodia: in vetro + ceramica
- Led ad alta potenza
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 110 lm/W
- Vita media: 20.000 ore
- Classe d'isolamento: II 
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- Dimensioni: Ø 15x78 mm

SHORT: 78 mm

THIN

- Instant power on
- Housing: glass + ceramic
- High brightness LED
- Colour rendering: > 80
- Luminous efficiency: 110 lm/W
- Average life: 20,000 hours
- Insulation class: II 
- Protection degree: IP 20, for indoor use
- Dimensions: Ø 15x78 mm



ARTICOLO Item	ATTACCO Base	VOLT	WATT	LUMEN	TEMP. COL. Colour Temp.	EQ. INCAND.	APERT. FASCIO Beam angle	
*SS715.D	R7s	220-240V~50 Hz	5,5W	650	4.000°K	75W	360°	10/100
*SS715.WW	R7s	220-240V~50 Hz	5,5W	600	3.000°K	75W	360°	10/100

VETRO

- Accensione istantanea
- Custodia: in vetro
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Vita media: 35.000 ore
- Classe d'isolamento: II 
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- Dimensioni: Ø 22x78 mm

GLASS

- Instant power on
- Housing: in glass
- Colour rendering: > 80
- Luminous efficiency: 100 lm/W
- Average life: 35,000 hours
- Insulation class: II 
- Protection degree: IP 20, for indoor use
- Dimensions: Ø 22x78 mm



ARTICOLO Item	ATTACCO Base	VOLT	WATT	LUMEN	TEMP. COL. Colour Temp.	EQ. INCAND.	APERT. FASCIO Beam angle	
*SG705.D	R7s	220-240V~50 Hz	5W	650	4.000°K	75W	360°	10/50
*SG705.WW	R7s	220-240V~50 Hz	5W	630	3.000°K	75W	360°	10/50

POWER

- Accensione istantanea
- Custodia: in policarbonato + ceramica
- Led ad alta potenza
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 110 lm/W
- Vita media: 20.000 ore
- Classe d'isolamento: II 
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno
- Dimensioni: Ø 29x78 mm

POWER

- Instant power on
- Housing: polycarbonate + ceramic
- High brightness LED
- Colour rendering: > 80
- Luminous efficiency: 110 lm/W
- Average life: 20,000 hours
- Insulation class: II 
- Protection degree: IP 20, for indoor use
- Dimensions: Ø 29x78 mm



ARTICOLO Item	ATTACCO Base	VOLT	WATT	LUMEN	TEMP. COL. Colour Temp.	EQ. INCAND.	APERT. FASCIO Beam angle	
*SC709.D	R7s	220-240V~50 Hz	9W	1000	4.000°K	80W	360°	10/100
*SC709.WW	R7s	220-240V~50 Hz	9W	950	3.000°K	80W	360°	10/100

*in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita. | *in blister package ready for sales displays.