

Alimentatori COMPATTI STAGNI IP67

IP67 COMPACT WATERPROOF DRIVERS



USO ALL'ESTERNO

- Per apparecchi led in tensione costante
- Stabilizzati
- Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte
- Adatti per alimentare prodotti LED
- Entrata ed uscita separate

OUTDOOR USE

- For LED units in constant voltage
- Stabilised
- Constant voltage drivers, extremely compact dimension
- Suitable for powering LED products
- Separate input and output



ALIMENTATORI SERIE FLAT, PER ESTERNO

- Corpo in alluminio satinato
- Alimentazione: 170-250V ~50 Hz
- Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi
- Doppio isolamento
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C
- Stagni per uso all'esterno

OUTDOOR DRIVERS SERIE FLAT

- Body in satin aluminium
- Power supply: 170-250V ~50 Hz
- Protected against short circuits and overloads
- Double insulation
- Protection degree: IP67
- Operating temperature: -30°C +50°C
- Waterproof for outdoor use



USCITA al secondario: 12V c.c. in tensione costante | OUTPUT: DC 12V constant voltage

ARTICOLO Item	VOLT	POTENZA MAX Max power	CORRENTE Current	DIMENSIONI mm Dimensions mm	N° USCITE No. outputs	
SLB708	12V DC	80W	6,67 A	170 x 52 x 35	1	1/20
SLB710	12V DC	100W	8,30 A	178 x 62 x 16,8	1	1/30
SLB715	12V DC	150W	12,50 A	198 x 58 x 32	1	1/15
SLB720	12V DC	200W	16,70 A	238 x 58 x 32	2	1/15
SLB730	12V DC	300W	25,00 A	228 x 72 x 32	2	1/10



USCITA al secondario: 24V c.c. in tensione costante | OUTPUT: DC 24V constant voltage

ARTICOLO Item	VOLT	POTENZA MAX Max power	CORRENTE Current	DIMENSIONI mm Dimensions mm	N° USCITE No. outputs	
SLB808	24V DC	80W	3,33 A	170 x 52 x 35	1	1/20
SLB810	24V DC	100W	4,17 A	178 x 62 x 16,8	1	1/30
SLB815	24V DC	150W	6,25 A	198 x 58 x 32	1	1/15
SLB820	24V DC	200W	8,30 A	238 x 58 x 32	2	1/15
SLB830	24V DC	300W	12,50 A	228 x 72 x 32	2	1/10