

## TITAN 200W




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche  
 LED: Array Bridgelux brevettato  
 Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa  
 Parabola argentata per ottimizzare il flusso  
 Staffa di fissaggio con scala goniometrica  
 Tensione di funzionamento: 85V - 265V  
 Frequenza: 50Hz-60Hz  
 Fattore di potenza: >0.95  
 Efficienza energetica: >82%  
 Tensione di lavoro: DC 12-24V  
 Alimentatore carenato MeanWell IP 65  
 Morsetti per collegamento  
 Cavi alimentazione  
 LED: 4 pz. C.O.B. da 50W  
 Consumo totale: 200W  
 Efficienza luminosa del LED: 90lm/W  
 Efficienza luminosa: >90%  
 Apertura fascio luminoso: 120°  
 Illuminazione equivalente(\*\*): 400W (lampade al sodio SAP)  
 Indice di resa cromatica: RA>75  
 Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C  
 Grado di protezione IP65 ⚠️⚠️  
 Durata del led (\*): 50000 ore  
 Dimensioni: 500x400x230mm  
 Peso: 14 kg



ARTICOLO



Colore cassa: grigio  
 Temperatura colore: 5500°K, luce bianca  
 Flusso luminoso: 18.000 lm




SP.204

1




Colore cassa: grigio  
 Temperatura colore: 4000°K, luce diurna  
 Flusso luminoso: 17.800 lm



SP.204.D

1

Colore cassa: bianco  
 Temperatura colore: 2700°K, luce bianco caldo  
 Flusso luminoso: 17.700 lm



SP.104

1