



Pannelli ultrasottili rotondi da incasso

Code: SLIM ROUND

Innovativi pannelli ultrasottili dal design compatto.

Si adattano perfettamente a qualsiasi tipo d'installazione da incasso e, grazie allo spessore estremamente ridotto, possono essere utilizzati anche con controsoffittature molto basse.

- Utilizzabili in alternativa ad apparecchi con lampade fluorescenti da 20W e 36W
- Completi di alimentatore separato dalla plafoniera
- Diffusore in metacrilato satinato antiabbaglio
- Corpo in alluminio verniciato bianco
- Alimentazione: 170-240V ~ 50/60Hz
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 75 lm/W
- Fattore di potenza: > 0,8
- Vita media: 25.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe d'isolamento: II
- Grado di protezione: IP20



Specifiche

Articoli e dettagli

Prodotti simili

[Visualizza altri prodotti simili](#)

Articolo	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
SR12.D	Ø 170x22mm	12W	bianco diurno 4.000°K	900 lm	120°
SR12.WW	Ø 170x22mm	12W	bianco caldo 3.000°K	900 lm	120°
SR18.D	Ø 225x22mm	18W	bianco diurno 4.000°K	1350 lm	120°
SR18.WW	Ø 225x22mm	18W	bianco caldo 3.000°K	1350 lm	120°