



Plafoniera quadrata led

CODICE: TRITONQ

Plafoniere quadrate con tecnologia LED.

L'innovativa tecnologia "cambio tonalità" consente la selezione della temperatura di colore desiderata (3000 - 4000 - 5700°K).

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.

La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.

Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.

Morsettiera per collegamento elettrico.

Selettore per "cambio tonalità".

A++

IP54

CRI 80


Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
TQ22	220 x 220 x 50 mm	12W	IP54	3000-4000-5700°K	1.250 lm	120°	490 gr
TQ28	280 x 280 x 50 mm	18W	IP54	3000-4000-5700°K	1.800 lm	120°	770 gr
TQ33	330 x 330 x 50 mm	24W	IP54	3000-4000-5700°K	2.400 lm	120°	1015 gr

Disegni tecnici



Plafoniere ed incassi

