



Plafoniera quadrata led

CODICE: TRITONQ SMART

Innovative plafoniere quadrate con tecnologia LED.
Equipaggiate con rilevatore di presenza e batteria tampone.
Tre funzioni selezionabili:

- Cambio tonalità (3000 - 4000 - 5700°K).
- Accensione automatica tramite rilevatore di presenza.
- Intervento in emergenza in caso di black out.

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.
La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in polycarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.
Diffusore satinato in polycarbonato ad alta diffusione luminosa.
Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".
Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.
Morsetteria per collegamento elettrico.
Selettore per "cambio tonalità".

A++

IP54

CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Regolazione del tempo: 15 sec - 5 min
- Regolazione crepuscolare: da 15 a 200 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 5 - 8 m
- Batteria tampone: Ni.cd
- Tempo medio di ricarica: 12 ore
- Tempo medio d'intervento: 1 sec
- Flusso in emergenza: 200 lm
- Autonomia: 1 ora
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
TQS28	280 x 280 x 50 mm	18 W	IP54	3000-4000-5700°K	1.800 lm	120°	840 gr
TQS33	330 x 330 x 50 mm	24 W	IP54	3000-4000-5700°K	2.400 lm	120°	1090 gr



Plafoniere ed incassi



Disegni tecnici

