



#### PLAFONIERE UL ALIMENTAZIONE 120 V~ 60Hz

Miniplafoniere abbinabili costruite ed approvate secondo lo standard americano UL, con tensione 120V - 60 Hz.

Le plafoniere sono fornite senza tubi fluorescenti, ma possono essere equipaggiate con i tubi della serie FLF (si veda pag. I 15)



**SUPERMINILITE**  
**ABBINABILE**

#### La base della plafoniera "UL" è completa di:

- Cavo di alimentazione H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> con spina americana, lunghezza 170 cm circa
- Cavo di raccordo 15 cm circa
- Staffe e viti di fissaggio
- Schermo in materiale acrilico

#### Caratteristiche tecniche:

- Tensione di alimentazione: 120 V~
- Frequenza di rete: 60 Hz
- Corpo in policarbonato
- Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
- Interruttore ON/OFF sulla base
- Classe di isolamento:
- Grado di protezione: IP 20
- Marchi:



#### WATT

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 8  | 350 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)  |
| 13 | 570 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)  |
| 21 | 915 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)  |
| 28 | 1215 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) |

#### DIMENSIONI

#### ACCESSORI PER PLAFONIERE UL

- Cavo di alimentazione H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> con spina lunghezza 170 cm circa
- Cavo di raccordo H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> 15 cm circa per abbinare le plafoniere
- Clip metallo per il fissaggio delle plafoniere con corpo in policarbonato

#### ARTICOLO



|             |    |
|-------------|----|
| *UL.BASE.8  | 30 |
| *UL.BASE.13 | 30 |
| *UL.BASE.21 | 20 |
| *UL.BASE.28 | 20 |

|        |   |
|--------|---|
| UL.170 | 5 |
|--------|---|

|         |    |
|---------|----|
| UL.CC15 | 10 |
|---------|----|

|          |    |
|----------|----|
| LNK.CLIP | 20 |
|----------|----|

N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. I 15

\*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.