


Domus	Tekla	Class	NEW	Descrizione Description	Info	€	□	□	583
				□ 441021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - compatibile con dispositivi di vari costruttori - 1 modulo - serie Domus <i>Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - compliant with devices of other manufacturers - 1 module - Domus serie</i>	1				1
				□ 441048VNP Regolatore di velocità per motori 1-10V - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - da abbinare a recuperatori di calore in versione EC o ventilatori con motori brushless con ingresso 1-10V - 1 modulo - serie Domus <i>Speed controller for 1-10V motors - regulation with rotative potentiometer - led for identification in the dark - to be used with EC version heat recovery units or fans with 1-10V brushless motors - 1 module - serie Domus</i>	1				1
				□ 441068RL ■ 445068RL ■ 449068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzata ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Domus, Tekla e Class <i>LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Domus, Tekla and Class series</i>	1				6
				□ 441079 ■ 445079 ■ 449079 Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Domus, Tekla e Class <i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Domus, Tekla and Class series</i>	1				1
				□ 441001K3RC Modulo di comando manuale per recuperatori di calore decentralizzati e centralizzati EC - 2 moduli - serie Domus <i>Manual control panel for decentralised and centralised heat recovery units EC version - 2 modules - serie Domus</i>	1				1
				□ VNRCP1 Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "LINEA" cod. VNRL180ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - serie Domus <i>Control panel with display for heat recovery units "LINEA" codes VNRL180ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - serie Domus</i>	1				1
				□ VNRCP1/400 Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "VERTICAL" cod. VNRV350ECP, VNRV400ECP e VNRV550ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - serie Domus <i>Control panel with display for heat recovery units "VERTICAL" codes VNRV350ECP, VNRV400ECP and VNRV550ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - serie Domus</i>	1				1

Note/Notes: per l'abbinamento con le unità ventilanti vedi pag. 590
for the matching with CMV units see page 590