



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Dimmer per regolazione luci
Dimmer for lighting controls



212

Domus

Tekla

Class



Descrizione Description

Info

€

□ □



441018

□ 441018

■ 445018

Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo


Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module



1 6



441048



445048

□ 441048

■ 445048

Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100÷500W (60÷300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo

Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module

1 6



441048D



445048D



449048D

□ 441048D

■ 445048D

■ 449048D

Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo

Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control by built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module

1 6



441048U



445048U

□ 441048U

■ 445048U

Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo

Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module

1 6



441048UL



445048UL



449048UL

□ 441048UL

■ 445048UL

■ 449048UL

Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo

230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - **status and level memory in case of blackout** - 1 module

1 6



441048L



445048L

□ 441048L

■ 445048L

Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo

Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module

1 6



441048AE



445048AE

□ 441048AE

■ 445048AE

Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo

Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module

1 6

Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: 441018 must be used only in non-EU Countries



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only