

Relè di chiamata Call Relays

Domus	Tekla	Class NEW	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 441087C	 445087C	 449087C	<p><input type="checkbox"/> 441087C <input checked="" type="checkbox"/> 445087C <input checked="" type="checkbox"/> 449087C</p> <p>Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo</p> <p><i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module</i></p>	1	1		
			<p>KITCHIAMADOMUS</p> <p>Kit base per sistema di chiamata d'emergenza</p> <p>La confezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli <p><i>Basic kit for emergency call</i></p> <p><i>The package includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 441087C static bistable relay - n° 1 441081 auxiliary alarm signal - n° 1 441082ALI flush mounted power supply - n° 1 442076 prominent lampholder - n° 1 0212LDB low consumption led lamp - n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser - n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button - n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box 	1	1		
<p>KITCHIAMADOMUS</p> <p>Integrabili nel Sistema Can be integrated with the system</p>  <p>441083/2 445083/2</p> <p>AF442099RS</p>			<p>Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati</p> <p>✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione</p> <p>Note: ✓ for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized</p> <p>✓ If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equal to the half of powering voltage.</p>				



Sistema 45

Alimentatori Power supplies

Domus	Tekla	Class NEW	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 441082ALI	 445082ALI	 449082ALI	<p><input type="checkbox"/> 441082ALI <input checked="" type="checkbox"/> 445082ALI <input checked="" type="checkbox"/> 449082ALI</p> <p>Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo</p> <p><i>Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module</i></p>	1	1		