
























Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
 442033S	 443033S	<p>■ 442033S ■ 443033S</p> <p>Presà polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilit� di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di pi� prese affiancate - 1 modulo</p> <p><i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 mod.</i></p>	<p>Δ</p> 	10	100	
 442033TD	 443033TD	<p>■ 442033TD ■ 443033TD</p> <p>Presà polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo</p> <p><i>2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket - with lateral earth - not shuttered - 1 module</i></p>	<p>Δ</p> 	10	100	
 442033TD2/3	 443033TD2/3	<p>■ 442033TD2/3 ■ 443033TD2/3</p> <p>Doppia presà polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli</p> <p><i>2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules</i></p>	<p>Δ</p> 	2	2	
 442034 442034S	 443034 443034S	<p>■ 442034 ■ 443034</p> <p>Presà 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilit� di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di pi� prese affiancate - 1 modulo</p> <p><i>2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i></p>	<p>Δ</p> 	10	100	
 442034S	 443034S	<p>■ 442034S ■ 443034S</p> <p>Presà 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilit� di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di pi� prese affiancate - 1 modulo</p> <p><i>2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i></p>	<p>Δ</p> 	10	100	
 442059TS	 443059TS	<p>■ 442059TS ■ 443059TS</p> <p>Presà multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli</p> <p><i>2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - 2 modules</i></p>	<p>NEW</p> <p>Δ</p> 	10	10	
 442090S	 443090S	<p>■ 442090S ■ 443090S</p> <p>Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli</p> <p><i>2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i></p>	<p>Δ</p>	5	50	
 442090SS	 443090SS	<p>■ 442090SS ■ 443090SS</p> <p>Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondit� minima 45 mm - 2 moduli</p> <p><i>2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i></p>	<p>Δ</p>	5	50	



Sistema 45

segue see next page >

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs