

## Orologi programmatori 120-230V~ Programmable time switches 120-230V~

| Life 44                                                                           | Allumia                                                                           | Descrizione Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Info | € | □ | □ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  |  | <b>■ 442023GSR ■ 443023GSR</b><br>Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/ <b>annuale</b> ad 1 canale<br>- estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~<br>- alimentazione 120/230V~ 50-60Hz - 2 moduli<br><i>Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / <b>1 year</b> 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ 50-60Hz - power supply 120/230V~ - 2 modules</i> | 1    | 1 |   |   |
| 442023GSR                                                                         | 443023GSR                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |   |   |

## Commutatore per fan-coil Rotary switch for fan-coil

| Life 44                                                                           | Allumia                                                                           | Descrizione Description                                                                                                                                                                                                        | Info | € | □ | □ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  |  | <b>■ 442055 ■ 443055</b><br>Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventilconvettori) - 2 moduli<br><i>1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules</i> | 1    | 1 |   |   |
| 442055                                                                            | 443055                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   |   |

## Temporizzatore Timer

| Life 44                                                                             | Allumia                                                                             | Descrizione Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Info | € | □ | □ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  |  | <b>■ 442021 ■ 443021</b><br>Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo<br><i>Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module</i> | 1    | 1 |   |   |
| 442021                                                                              | 443021                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |   |   |

## Igrostato Hygrostat

| Life 44                                                                             | Allumia                                                                             | Descrizione Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Info | € | □ | □ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  |  | <b>■ 442079 ■ 443079</b><br>Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli<br><i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules</i> | 1    | 1 |   |   |
| 442079                                                                              | 443079                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |   |   |

## Regolatore di velocità per motori AC Speed controller for AC motors

| Domus                                                                               | Descrizione <i>Description</i>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Info | € | □ | □ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|  |  | <div>■ 442048M      ■ 443048M</div> <p>Regolatore di velocità per motori AC 4-200VA - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli</p> <p><i>Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules</i></p> |      |   | 1 | 1 |
| 442048M                                                                             | 443048M                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |   |   |