


Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente

TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	149
		■ 442096/2PU ■ 443096/2PU Presa TV-FM/SAT diretta - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6
		■ 442096/2PU/DB10 Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 10dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6
442096/2PU/DB10 442096/2PU/DB15 442096/2PU/DB20			a commessa upon request				
		■ 442096/3PU ■ 443096/3PU Presa TV-FM/SAT diretta demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6
442096/2PU/DB15		■ 442096/2PU/DB15 Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 15dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 15dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6
442096/2PU/DB20		■ 442096/2PU/DB20 Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 20dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 20dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6
		■ 442096/3PU ■ 443096/3PU Presa TV-FM-SAT diretta demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>					1 6

Nota: 44..096/3PU per un'ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate
Note: 44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used



Sistema 45