

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441097TS ■ 445097TS ■ 449097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	Δ	5	50
441097TS	445097TS	449097TS	□ 441097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	Δ	5	50
			□ 441098T2/3 Doppia presa polarizzata standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli <i>2P+E 15A 127V~ American/Saudi Arabian standard double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules</i>	Δ	2	2
441097TS/5A			Note: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Notes: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries ✓ the lighttable articles are supplied without lamp			
441098T2/3						

Prese per usi speciali e caricatori USB universali Socket outlets for special uses and Universal USB chargers

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441041REV ■ 445041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo <i>2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals - for auxiliary circuits 1 module</i>		1	10
441041REV	445041REV		□ 441082USB/2A ■ 445082USB/2A ■ 449082USB/2A Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo <i>Universal USB charger 5V 2,1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module</i>		1	1
441082USB/2A	445082USB/2A	449082USB/2A				

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441024 ■ 445024 ■ 449024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module</i>		1	1
441024	445024	449024	□ 441026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>"BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module</i>	Δ	2	12
441026K						