






Commutatori 250V Rolling blind switches 250V

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
  45951 45952		45951 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale <i>10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)</i>			1	10
		45952 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale <i>10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)</i>			1	10
		45953 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale <i>10A rolling blind single pole push button with arrows (non retractive)</i>			1	10
		45954 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale <i>10A rolling blind double pole push button with arrows (non retractive)</i>			1	10

315

Sistema 45

Copriforo *Blank insert*

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
   45908 45913 45913R		45908 Uscita <i>Cord outlet</i>			10	300
		45913 Tappo copriforo 1 modulo <i>Blank insert 1 module</i>			10	300
		45913R Tappo copriforo mezzo modulo <i>Blank insert half module</i>	Δ		8	48
	45914 Supporto cieca 3 moduli <i>Blank insert 3 modules with frame</i>			8	8	



45914

Rivelatori di presenza *Occupancy sensors*

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 45968-500		45968-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W - ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° <i>LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contacts 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening</i>	•		1	1