

Gestione della temperatura Temperature control

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45B85SW Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli <i>Electronic Thermostat 230V - range 5°C to 30°C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules</i>	1	1		
	45BCRT Cronotermostato elettronico 230V - range da 6°C a 38°C - commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli <i>Electronic Chronothermostat 230V - range 6°C to 38°C winter/summer selection - daily/weekly programming changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 modules</i>	1	1		

Richiesta di udienza Access request system

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45RC12BB Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 2 moduli <i>External access request panel with acoustic signal and Enter - Wait - Engaged display - 12Vac/dc - 2 modules</i>	•	1	1	
	45RC13BB Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno - led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 3 moduli <i>Internal access request panel with 3 push button for Enter - Wait - Engaged - 12Vac/dc - 3 modules</i>		1	1	
	KITUDIENZA2 Kit base per sistema di richiesta d'udienza La confezione contiene: - n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45B63 supporto con viti per scatola rettangolare 3 moduli; - n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micallizzato. <i>Basic Kit for access request system The packet contains:</i> - n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc; - n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc; - n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes; - n° 1 45TL3BMC 3 modules Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise		1	1	

Antifurto Anti-burglar system

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	AF45B62 Rivelatore IRP da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpuls <i>IR detector is flush mounted- 12Vdc - 7mA current consumption - 10 meters coverage - impulse counter</i>	1	1		

Nota: per ulteriori informazioni sui sistemi antifurto AVE fare riferimento alla sezione "Divisione Sicurezza" da pag. 448
Nota: for information about AVE burglar alarm see "Safety-security Division" page 448