

Rivelatori di presenza Occupancy sensors

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B68	 45B68-500	45B68 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25÷200W - ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile - lente fissa con portata 9m e apertura 160° <i>LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25÷200W - Adjustable off delay from 20s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - fix lens 9m range and 160° opening</i>		1	1
		45B68-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W - ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° <i>LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contacts 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening</i>	•	1	1

Prese di corrente standard italiano Italian standard socket outlets

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		45B06TS Pres​a P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati <i>P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered</i>	②	10	100	
45B06TS	45B06/15TS	45B06/15TS Pres​a bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined socket outlet P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i>	②	10	100	
		45B15TS Pres​a P17 2x16A+T - 250V - alveoli schermati <i>P17 socket outlet 2x16A + E - 250V - shuttered</i>	②	10	100	
45B15TS	45B90TS	45B90TS Pres​a schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered- 2 modules</i>	•	5	50	
		45B90/15TS Pres​a schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 modules</i>	•	5	50	
45B90/15TS						