



Domotica per RSA

Nursing Home Automation

Sistema di chiamata realizzato con dispositivi **DOMINAPLUS**
Call System designed with **DOMINAPLUS** devices

454



TS01



53AB-ALI



53AB-ALI

Attenzione: Consultare le "Prescrizioni installative" presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto.

Warning: Refer to "Installation instructions" in www.ave.it TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possibility to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty installation instructions.

Descrizione Description

Info

€

□

□

TS01

Touch screen **DOMINAPLUS** con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola Cod. BL02...

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A)
 - Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
 - Web Server domotico integrato
 - In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato.
- Touch screen **DOMINAPLUS** with 4,3" display and graphical interface based on icons. The device can be installed, both horizontally (landscape) and vertically (portrait) using our box code BL02...*
- Power supply: 12Vdc (Max. 0,5A)
 - Operating temperature: 0°C - 40°C
 - Home automation Web Server integrated
 - With the temperature probe it makes the chronothermostat function.



1 1

53WBS-HUB

Dispositivo web server con funzione di Hub e Concentratore per sistemi tecnologici speciali - 6 Moduli DIN

Permette di centralizzare le informazioni ed esportare il client grafico dei Touch Screen cod. TS01 verso WebApp, utilizzabile da dispositivi dotati di browser Internet, permettendo il controllo remoto delle funzioni e la supervisione

Web server device with Hub and Concentrator function for special technological systems - 6 DIN Modules
It allows to centralize the information and export the graphic client of the Touch Screen cod. TS01 to WebApp, usable by devices equipped with an Internet browser, allowing the remote control of the functions and the supervision



1 1

53AB-ALI

Alimentatore bus.

Tensione alimentazione 100 ÷ 240Vac tensione d'uscita 15Vcc - 2 DIN

Bus power supply. Input voltage 100 ÷ 240Vac output voltage 15Vcc - 2 DIN

1 1

53AB-ALI12V

Alimentatore per sistema AVEbus e Touch Screen.

Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc.

Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN

Power supply for AVEbus systems and Touch Screen.

Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc). Max current: 2A - 2 DIN mod.

1 1

BL02P

Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm

Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm

70 70

BL02CG

Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm

Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm

18 18

Accessori **DOMINAPLUS** per sistemi di chiamata **DOMINAPLUS** accessories for call systems

Descrizione Description

Info

€

□

□



441ABTA



445ABTA



449ABTA

□ 441ABTA ■ 445ABTA ■ 449ABTA

Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Domus - Tekla - Class - 1 mod
1 channel transmitter for alarm signals - Domus - Tekla - Class series - 1 module



1 1

■ 442ABTA

■ 443ABTA

Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Life - Allumia - 1 modulo
1 channel transmitter for alarm signals - Life - Allumia series - 1 module

1 1



441ABR1-M



445ABR1-M



449ABR1-M

□ 441ABR1-M ■ 445ABR1-M ■ 449ABR1-M

Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi
4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo
1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Domus - Tekla - Class series - 1 module



1 1

■ 442ABR1-M

■ 443ABR1-M

Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi
4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Life - Allumia - 1 mod
1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Life - Allumia series - 1 module

1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box