




Interruttori differenziali

RCCB's

Differenziali puri 2P - 4P e Blocchi 2P associabili con automatici
 2 pole RCCB's - 4 pole RCCB's and 2 pole RCD add-on blocks for MCB's


662



53152X...N

Nota: 53152X...N non accessoriabili

Note: 53152X...N will not accept accessories



53BDX...AC

Descrizione Description

53152X25N
 Differenziale puro Tipo AC 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN
 RCCB AC Type 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53152X40N
 Differenziale puro Tipo AC 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN
 RCCB AC Type 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53162X25N
 Differenziale puro Tipo A 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN
 RCCB A Type 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53162X40N
 Differenziale puro Tipo A 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN
 RCCB A Type 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53164-03X63S
 Differenziale Puro Tipo A-S 4P In 63A I Δ n 0,3A 400V - 4 mod. DIN
 RCCB A-S Type 4P In 63A I Δ n 0,3A 400V - 4 DIN mod.

53BDX25AC
 Blocco diff. tipo AC 2P In \leq 25A I Δ n 0,03A 230/400V - 2 mod. DIN
 RCD add-on block AC type 2P In \leq 25A I Δ n 0,03A 230/400V - 2 DIN mod.

*Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices

Info

€ □ □

Pdp* 4,8W 1 1

Pdp* 7,3W 1 1


Pdp* 4,8W 1 1

Pdp* 7,3W 1 1

Pdp* 9,1W 1 1

1 1

Interruttori differenziali magnetotermici curva C RCBO's type C



53242X...

Accessoriabile
 equippable

Nota: Alimentazione lato superiore

Note: Supply on the top

Descrizione Description

53242X6
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 6A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 6A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X10
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 10A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 10A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X16
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 16A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 16A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X20
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 20A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 20A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X25
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 25A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 25A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X32
 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 32A 230Vca I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
 RCBO AC Type 1P+N In 32A 230Vac I Δ n 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

*Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices

Info

€ □ □

Pdp* 2,4W 1 5

Pdp* 3,1W 1 5

Pdp* 3,4W 1 5






Pdp* 4,8W 1 5

Pdp* 5,3W 1 5

Pdp* 8,9W 1 5

Dimensioni d'ingombro Overall Dimensions

COLORE RAL7035 RAL 7035 COLOUR



Per la disponibilità contattare
 la rete commerciale
 For availability please contact
 sales dept.



Disponibilità fino ad
 esaurimento scorte
 Available until stock out



Prodotto per scatola
 rettangolare inglese
 Product for British standard
 rectangular box