

Prodotti per ricambistica
Spare parts products

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□	539
 Per la disponibilità contattare la rete commerciale <i>For availability please contact sales dept.</i>	AC9M1-IS Modulo indirizzabile ad un ingresso per centrali AC921, AC922, AC924.		1	1		
	AC9971 Sirena indirizzata per centrale AC902LP. <i>Sounder for AC902LP central unit.</i>		1	1		
	SF7 Rivelatore ottico di fumo per centrale AC902LP. <i>Optical smoke detector for AC902LP central unit.</i>		1	1		
	SF9 Base per rivelatori analogici SF7 e SF8. <i>Base for SF7 and SF8 analogic detectors.</i>		1	1		
	SF910T Rivelatore ottico/termico indirizzato per centrali AC921, AC922, AC924. <i>Addressed smoke/thermal detector for AC921, AC922, AC924 central units.</i>		1	1		
	SF910 Rivelatore ottico di fumo indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924. <i>Addressed optical smoke detector for AC921, AC922, AC924 central units.</i>		1	1		
	SF91T Rivelatore termovelocimetrico indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924. <i>Addressed rate of rise heat detector for AC921, AC922, AC924 central units.</i>		1	1		
	SF9B Base per rivelatori SF910, SF91T, SF910T. <i>Base for SF910, SF910T, SF91T detectors.</i>		1	1		
	AC9ISO Modulo isolatore per centrali AC921, AC922, AC924. <i>Isolation module for AC921, AC922, AC924 central units.</i>		1	1		
	AC9C1-IS Modulo indirizzabile ad un'uscita con isolatore per centrali AC921, AC922, AC924. <i>One output addressed module with isolation for AC921, AC922, AC924 central units.</i>		1	1		
 SF910	PE09IND Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro per centrali analogiche completo di isolatore di corto circuito. Membrana riarmabile fornibile a richiesta. <i>Addressed break glass call point for analogic central unit, with short-circuit insulator included. Available with resettable membrane (upon request).</i>		1	1		
 SF91T	AC910 Sirena indirizzabile con isolatore. Alimentata da loop. Assorbimento a riposo 120 µA in allarme 3,7 mA. Pressione acustica 102 db a 1 m. <i>Addressed sounder with isolator. Powered by loop. Stand-by consumption 120µA, 3,7mA in alarm condition. Acoustic pressure: 102dB at 1 m.</i>		1	1		
 AC9C1-IS AC9M1-IS	AC911 Base per sirena indirizzabile AC910. <i>Base for addressed sounder AC910.</i>		1	1		
 PE09IND						
 AC910						

DOMOTICA
HOME AUTOMATION

GESTIONE ALBERGHERIA
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS

DIVISIONE SICUREZZA
SAFETY-SECURITY