




Rivelatori filari ad effetto tenda Wired curtain effect detectors

Descrizione Description		Info	€	□	□	519
	AF973F	Rivelatore doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 6m. Assorbimento 27mA. Conforme alla norma EN 50131—2-4 Grado 2. Classe ambientale III (esterno riparato). Dimensioni (87x32x35mm). <i>Dual technology curtain effect detector for the protection of openings. Maximum range: 6m. Current consumption 27mA. Standard compliance: EN50131-2-4 Grade 2, CLASS III (Outdoor – Sheltered or indoor extreme conditions). Dimensions (87x32x35mm).</i>	1	1		



Rivelatori filari perimetrali Wired perimetrical detectors

Descrizione Description		Info	€	□	□
	AF902	Contatto magnetico via filo a sigaretta. <i>Wired flushed magnetic contact.</i>	10	10	
	AF903	Contatto magnetico via filo da superficie. <i>Wired surface magnetic contact.</i>	10	10	
	AF930	Contatto magnetico via filo in ottone da incasso per porte blindate. <i>Wired flush mounted brass magnetic contact for security doors.</i>	1	1	
	AF931	Contatto magnetico via filo di potenza in alluminio, da superficie per infissi in metallo. <i>Wired aluminium wall mounted magnetic contact for metal surfaces.</i>	1	2	
	AF932	Contatto magnetico via filo in alluminio, da superficie di colore marrone. <i>Wired aluminium wall mounted magnetic contact - brown colour.</i>	1	1	
	AF933	Contatto magnetico via filo in alluminio per porte basculanti. <i>Wired aluminium magnetic contact for access ways.</i>	1	1	
	AF932	Rivelatore movimento tapparelle via filo. Utilizzare con rivelatore AF914R-DB o con AFIP1. <i>Wired roll-up shutters detector. To be used with AF914R-DB or AFIP1.</i>	1	1	
	AF933	Scheda contaimpulsi per AFRTTP1. Utilizzabile per il collegamento del rivelatore AFRTTP1 all'ingresso di centrali via filo. Alimentazione 12Vcc. <i>Impulse counter board for AFRTTP1. It can be used to connect the AFRTTP1 detector to the control unit. Power supply 12Vdc.</i>	1	1	
	AFRTTP1	Rivelatore inerziale di vibrazione in materiale termoplastico. Adatto alla protezione di porte, finestre, vetrate o dovunque si voglia rilevare un urto. Deve essere interfacciato alla scheda contaimpulsi AFIP2 che permette di regolare la sensibilità. <i>Thermoplastic inertial vibration detector. It is suitable for the protection of doors, windows, glasses and wherever it is requested to detect an impact. To be connected to the pulse counter board AFIP2 in order to adjust sensitivity.</i>	1	5	
	AFIP2	Scheda contaimpulsi per AFIN1. Utilizzabile per il collegamento del rivelatore AFIN1 all'ingresso di centrali via filo. <i>Pulse counter board for AFIN1. It can be used to connect the AFIN1 detector to the central units.</i>	1	1	
	AFIP1				

DOMOTICA
HOME AUTOMATION

GESTIONE ALBERGHERIA
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS

DIVISIONE SICUREZZA
SAFETY-SECURITY