

VMC decentralizzata "AXIAL" - IPX4 Decentralised CMV IPX4 - "AXIAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

575



VND100ECP



VND100ECP

Unità ventilante decentralizzata puntuale a singolo flusso Ø100 mm - frontale design - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per installazione in ambienti di piccole/medie dimensioni - con umidostato e timer - per ambienti con superficie sino a 35 m²

Decentralised mechanical extract ventilation unit Ø100mm - stylish front cover - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 83 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in small/medium living areas with humidistat & timer - for areas up to 35 m²



1 1

VMC decentralizzata con recupero di calore "SOLITAIR" e "SOLAIR" - IPX4 Decentralised CMV heat recovery IPX4 - "SOLITAIR" and "SOLAIR"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNDR100EC



VNDR100EC

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø100mm - unità interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø100mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 25 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 19 m² - SOLITAIR



1 1



VNDR150EC



VNDR150EC

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø150 mm - unità interna con frontale design - fino a oltre 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazione in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø150mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 45 m² - SOLITAIR



1 1



VNDR150ECP



VNDR150ECP

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø159mm - unità interna con frontale design - telecomando ad infrarossi fornito di serie - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - per funzionamento multivelocità reversibile e continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - versione Plus - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø159mm - internal stylish front cover - provided with infrared remote control - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for areas up to 45 m² - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - Plus version - SOLITAIR



1 1



VNRP100EC



VNRP100EC

Unità ventilante decentralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione su pareti perimetrali - fino a 93% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 100 m³/h - comando integrato per controllo della velocità - per ambienti con superficie sino a 75 m² (es. aule scolastiche, sale d'attesa, appartamenti, ecc.) - SOLAIR

Decentralised ventilation unit with heat recovery for wall installation - up to 93% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 100 m³/h - integrated control for speed adjustment - for areas up to 75 m² (example school rooms, waiting rooms, apartments, etc.) - SOLAIR

1 1

Note/Notes: abbinamento comandi e sensori pag. 582 - dimensioni di ingombro pag. 578
for the matching with controls and the room sensors page 582 - overall dimensions page 578

☐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

☐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs