

B.E.G.**LUXOMAT® net**

BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

KNX Secure Ready

Ingressi isolati galvanicamente per contatti a potenziale zero

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BIP4-KNXs REG	-	90412

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Assorbimento:	5 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Collegamenti e cavi:	1 x terminale bus KNX nero / rosso 6 x morsettiera vite (ingresso binario , Massima 30m lunghezza del cavo) 0.34 ... 2.5 mm ² rigido 0.34 ... 2.5 mm ² ben cablato

Informazioni sul prodotto

Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.

KNX Secure Ready

Ingressi isolati galvanicamente per contatti a potenziale zero

È possibile l'uso come contatore di impulsi

Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità

Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti



