



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

Dispositivo di input DALI binario da installare ad incasso

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PBM-DALI-SYS-4W	bianco	92842

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22 V DC
Dimensioni:	38 x 38 x 12 mm via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Impostazione:	
Assorbimento:	7 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Lunghezza cavo:	Massima 50 cm 1 min – 150 min
Ritardo spegnimento:	(solo modalità scala)

Informazioni sul prodotto

Dispositivo di input DALI binario da installare ad incasso

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Modalità operative: normale, scala o modalità scena

LED integrato per la determinare della posizione del
dispositivo

Ronzatore integrato per l'individuazione del dispositivo

Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con
funzioni di base

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.



