

PS-DALI-LINK-DE



92846 EAN: 4007529928460

Alimentatore DALI per B.E.G. DALI-LINK per piccole realizzazioni

La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE.

Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PS-DALI-LINK-DE	bianco	92846

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	240 x 26 x 26 mm
Tensione in uscita:	16 V DC (DALI, tipico)
Potenza assorbita:	3.3 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Polycarbonato + Miscela di ABS
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.25 – 2.5 mm ² per conduttori rigidi
Corrente nominale:	100 mA
Corrente nominale massima:	120 mA

Informazioni sul prodotto

Alimentatore DALI per B.E.G. DALI-LINK per piccole realizzazioni

La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE.

All'alimentatore è possibile collegare 25 apparecchi DALI e 6 unità di controllo DALI-LINK multi-sensore o (interfacce pulsanti).

È possibile collegare in parallelo un ulteriore alimentatore DALI-LINK che permette di raddoppiare il numero di dispositivi DALI nel sistema DALI-LINK (50 luci DALI / 12 unità di controllo DALI-LINK).

Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata

Spia LED integrata per la visualizzazione delle informazioni operative

Prodotto certificato DALI-2

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

Il prodotto può essere utilizzato da tutti i produttori in conformità alle proprietà del prodotto DALI-2

I componenti aggiuntivi del sistema (hardware) sono disponibili presso B.E.G.

Ulteriori software gratuiti sono disponibili presso B.E.G.

Adatto per: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



