



PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso
in scatole da incasso da 60mm

Adatto per serie di interruttori 55x55

Adattatore per interruttori 64x64 incluso

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PB8-KNX-ST	bianco	93178

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	55 x 55 x 25 mm
Assorbimento:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizzabile 12,5 mA o 20 mA)
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	bianco
Elementi di visualizzazione:	(2-8) x LED (Stato; rosso, verde, Lampeggio)
Funzionamento manuale:	93172: 2 x Funzione Pulsante 93174: 4 x Funzione Pulsante 93176: 6 x Funzione Pulsante 93178: 8 x Funzione Pulsante
KNX TP 256:	Sì
Collegamenti e cavi:	2 x 1 mm perni per terminale di bus Multipresa 8 pin

Informazioni sul prodotto

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l'uso in scatole da incasso da 60mm

Adatto per serie di interruttori 55x55

Adattatore per interruttori 64x64 incluso

Facile interfaccia ETS

Le seguenti funzioni sono possibili:

- Commutazione
- Operazione forzata
- Percentuale
- Temperatura
- Modalità HVAC
- Dimmerazione
- Controllo tapparelle
- Scena
- Funzione bordo
- Contatore

Impostazione KNX tramite ETS 4

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.



