

KNX - Attuatori per tapparelle KNX

SBA4-230 / 10 / H / KNX REG



bianco Codice 93930

Informazioni Prodotto

- Gli attuatori per motori KNX SBA ricevono telegrammi KNX e, tramite ciascun canale, controllano indipendentemente l'uno dall'altro i motori con interruttori di fine corsa
- Ogni uscita è controllata per mezzo di due relè monostabili che possono essere attivati manualmente con pulsanti sull'attuatore
- Ogni canale può essere programmato individualmente attraverso l'ETS3/4. I rapporti sullo stato, le funzioni di blocco, le funzioni di comando centrali e la taratura e il posizionamento delle funzioni sono disponibili per la selezione
- In caso di guasto della tensione del bus o ripresa, le posizioni del commutatore del relè possono essere programmate singolarmente per ciascun canale
- Il dispositivo è progettato per l'installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione
- L'installazione deve avvenire in ambiente asciutto


Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 Hz
Dimensioni:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tensione in uscita:	230 V AC 50 Hz
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +45 °C


Involucro:	Plastica LEXAN UL-94-V0
Elementi di visualizzazione:	LED rosso: LED programmazione LED verde: Stato del canale
Funzionamento manuale:	Forzatura manuale dei canali direttamente sul dispositivo
KNX TP 256:	Sì
Carico di contatto:	Motori per tapparelle

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	bianco	93930	4007529939305



Dimensioni 93930



Schemi elettrici