



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza 8, 11, 24 W

Alimentazione 230Vac $\pm$ 10% 50Hz

Funzionamento Permanente (SA), Non-permanente (SE)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222

Grado di protezione IP65

Autonomia 1h, 3h (settabile con switch)

Temp. ambiente 0°C $\div$ +40°C

Installazioni parete, soffitto, incasso, controsoffitto

Corpo polycarbonato grigio RAL 7035

Ottica Simmetrica, metallizzata


Schermo Polycarbonato trasparente

Sorgente luminosa Fluorescente

Logica

Emergenza fluorescente

Apparecchio dotato di riflettore sagomato per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche: la particolare conformazione a conchiglia permette di massimizzare l'illuminamento al suolo. Staffa di fissaggio rapido con bolla integrata per velocizzare le operazioni di montaggio. Possibilità di incasso a filo muro con kit in dotazione, completo di scatola e cornice. Predisposto per installazione con tubi $\varnothing$ 16 e $\varnothing$ 20.



Potenza W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	Lampada	Attacco
	L	B	H			
8	406	147	81	24 m	T5	G5
11	406	147	81	24 m	TCL	2G7

Accessori

in dotazione


Cod. Ordine	Descrizione
-	PRESSATUBO LOGICA
12198	SCATOLA DA INCASSO LOGICA IP65
12199	STAFFA DI FISSAGGIO RAPIDO A PARETE
4072	ADES. SX, DX, BASSO LOGICA (SOLO VERSIONI SA)

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
12190	SCHERMO LOGICA PS DX
12191	SCHERMO LOGICA PS SX
12192	SCHERMO LOGICA PS BASSO
4072	ADES. SX, DX, BASSO LOGICA
12194	GRIGLIA LAMPADA LOGICA
12193	STAFFA CONTROSOFFITTO LOGICA


INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO



12193 Staffa controsoffitto logica

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE AD INCASSO



12198 Scatola da incasso LOGICA IP65

in dotazione





SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)



4072 Adesivo DX, SX, BS LOGICA

da ordinare separatamente



INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA RAPIDA



12199 STAFFA DI FISSAGGIO RAPIDO A PARETE

in dotazione



GRIGLIA LAMPADA LOGICA



12194 GRIGLIA LAMPADA LOGICA

da ordinare separatamente

PRESSATUBO



PRESSATUBO LOGICA

in dotazione

LG

Logica

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass.max SE/SA W	Peso kg	Imballo
	8	12102	LOGICA LG 8W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	354/210	-	10	2.4	6
	11	12103	LOGICA LG 11W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	538/218	-	10	2.4	6
	24	12104	LOGICA LG 24W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	608/305	-	10	2.5	6
	8	12105	LOGICA LG 8W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	336/189	340/340	12	2.1	6
	11	12106	LOGICA LG 11W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	429/155	590/590	12	2.1	6
	24	12107	LOGICA LG 24W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	565/181	450/450	15	2.5	6
	8	12102H	LOGICA LG 8W SE 1-3H	SE	1h-3h	NiMh 6V 4Ah	354/210	-	10	2.4	6
	11	12103H	LOGICA LG 11W SE 1-3H	SE	1h-3h	NiMh 6V 4Ah	538/218	-	10	2.4	6
	24	12104H	LOGICA LG 24W SE 1-3H	SE	1h-3h	NiMh 6V 4Ah	608/305	-	10	2.5	6

LGFM

Logica FM

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass.max SE/SA W	Peso kg	Imballo
	8	12102FM	LOGICA LG FM 8W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	354/210	-	10	2.4	6
	11	12103FM	LOGICA LG FM 11W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	538/218	-	10	2.4	6
	24	12104FM	LOGICA LG FM 24W SE 1-3H	SE	1h-3h	Pb 6V 4Ah	608/305	-	10	2.5	6
	8	12105FM	LOGICA LG FM 8W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	336/189	340/340	12	2.1	6
	11	12106FM	LOGICA LG FM 11W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	429/155	590/590	12	2.1	6
	24	12107FM	LOGICA LG FM 24W SA 1-3H	SA	1h-3h	NiCd 7.2V 2.2Ah	565/181	450/450	15	2.5	6

SLG

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	AC/DC W	Peso kg	Imballo
	8	17300	LOGICA SLG 8	-	-	-	385	2.4	1	2,4	6
	11	17301	LOGICA SLG 11	-	-	-	900	2.4	1	2,4	6
	24	17302	LOGICA SLG 24	-	-	-	1800	2.5	1	2,4	6

HT

Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V)

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
	8	17400	LOGICA 8W HT	-	385	8,5	2.4	6
	11	17401	LOGICA 11W HT	-	900	13,1	2.4	6
	24	17402	LOGICA 24W HT	-	1800	26	2.5	6