

Pratica Completa IP65

Apparecchio per illuminazione industriale disponibile con fascio simmetrico, nelle versioni 8-18-24W, e fascio asimmetrico nelle versioni 6 e 11W.

Installazione a parete e plafone ed incasso (esclusi modelli 18W). Pre-disposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20.

Simbologie in copertina

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze 6, 8, 11PL, 18, 24PL W

Versione SE, SA, RM

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222

Grado di protezione IP65

Autonomia 1h, 3h


Installazioni parete, soffitto, controsoffitto, sospensione, barra elettrificata

Corpo polycarbonato grigio RAL 7035

Ottica Simmetrica, asimmetrica, bianca

Schermo metacrilato trasparente in PMMA

		descrizione
Sistema di controllo	TRADIZIONALE	200
	AT	222
	CT	246
	CTOC	264



Potenza W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	Lampada	Attacco
	L	B	H			
6	300	138	55	24 m	T5	G5
8	418	168	62	28 m	T5	G5
11PL	300	138	55	24 m	TCL	2G7
18	658	118	94	20 m	T8	G13
24PL	418	168	62	28 m	TCL	2G11

RICAMBI - da ordinare separatamente

BATTERIE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 356

LAMPADE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 363

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE




3723 Ganci per sospensione da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA



3723 Ganci per sospensione da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE CON TUBI Ø 16 O Ø 20



3727 pressatubo PG16/PG20 in dotazione

INSTALLAZIONE DA INCASSO



2742 scatola da incasso per IP65 - 6, 11 W in dotazione



2739 scatola da incasso per IP65 - 8, 24 W in dotazione

INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTI



2751 staffe per installazione su controsoffitti (escluso 18W) da ordinare separatamente

GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 6, 11 - 8, 24 - 18 W



3907 griglia di protezione per apparecchi 6, 11 W da ordinare separatamente

3912 griglia di protezione per apparecchi 8, 24 W da ordinare separatamente

3905 griglia di protezione per apparecchi 18 W da ordinare separatamente

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)



- etichette in tabella in dotazione

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €	Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
3727	pressatubo PG16/PG20	5,02	3893	etichette segnaletiche 6, 11 W SX, DX, BASSO	3,58
2742	scatola da incasso per IP65 - 6, 11 W	7,03	3894	etichette segnaletiche 8, 24 W SX, DX, BASSO	5,15
2739	scatola da incasso per IP65 - 8, 24 W	10,59	3900	etichette segnaletiche 18 W SX, DX, BASSO	12,58

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €	Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
2751	staffe per installazione su controsoffitti (escluso 18W)	14,93	3837	etichetta segnaletica 6, 11 W AV	3,58
3723	ganci di sospensione	4,51	3764	etichetta segnaletica 8, 24 W USCITA	5,15
3907	griglia di protezione per apparecchi 6, 11 W	26,80	3744	etichetta segnaletica 8, 24 W USCITA DI SICUREZZA	5,15
3912	griglia di protezione per apparecchi 8, 24 W	33,44	3816	etichetta segnaletica 8, 24 W EXIT	5,15
3905	griglia di protezione per apparecchi 18 W	70,67	3856	etichetta segnaletica 8, 24 W EMERGENCY EXIT	5,15
3763	etichetta segnaletica 6, 11 W USCITA	3,58	3838	etichetta segnaletica 8, 24 W AV	5,15
3743	etichetta segnaletica 6, 11 W USCITA DI SICUREZZA	3,58	3755	etichetta segnaletica 18 W USCITA	12,58
3815	etichetta segnaletica 6, 11 W EXIT	3,58	3737	etichetta segnaletica 18 W USCITA DI SICUREZZA	12,58
3855	etichetta segnaletica 6, 11 W EMERGENCY EXIT	3,58	3808	etichetta segnaletica 18 W EXIT	12,58
			3846	etichetta segnaletica 18 W EMERGENCY EXIT	12,58

Tradizionale

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
	6	1948	CS974-6SE1N	SE	1h	NiCd 3.6V 0.75Ah	75	-	3	1.1	12	113,51
	8	1977	CS976-8SE1N	SE	1h	NiCd 3.6V 0.75Ah	75	-	3	1.3	6	178,26
	8	1978	CS976-8SE3N	SE	3h	NiCd 3.6V 1.8Ah	70	-	3	1.7	6	213,44
	11PL	1957	CS975-11SE1N	SE	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.2	12	181,42
H	18	2046	CS978-18SE3P	SE	3h	Pb 6V 4Ah	238	-	6	2.4	6	203,91
	24PL	2022	CS977-24SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.8Ah	280	-	4	2.0	6	296,32
	8	1979	CS976-8SA1N	SA	1h	NiCd 6V 0,75Ah	83	130	13	1.9	6	257,84
	8	1980	CS976-8SA3N	SA	3h	NiCd 6V 1.8Ah	83	130	25	2.2	6	292,91
	18	2047	CS978-18SA3P	SA	3h	Pb 6V 4Ah	283	500	25	2.8	6	283,09
	24PL	2024	CS977-24SA1N	SA	1h	NiCd 6V 1.8Ah	242	495	40	2.0	6	344,43
	6	1949	CS974-6SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3.6V 0.75Ah	75	-	3	1.1	12	113,51
	8	1981	CS976-8SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3.6V 0.75Ah	75	-	3	1.6	6	178,26
	8	1982	CS976-8SE3N/R	SE RM	3h	NiCd 3.6V 1.8Ah	70	-	3	1.8	6	213,44
	11PL	1958	CS975-11SE1N/R	SE RM	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.2	12	181,42
H	18	2048	CS978-18SE3P/RM	SE RM	3h	Pb 6V 4Ah	238	-	6	2.3	6	203,91
	24PL	2023	CS977-24SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 6V 1.8Ah	280	-	4	2.0	6	296,32
	8	1983	CS976-8SA1N/RM	SA RM	1h	NiCd 6V 1.2Ah	83	130	13	1.9	6	257,84
	8	1984	CS976-8SA3N/RM	SA RM	3h	NiCd 6V 1.8Ah	83	130	25	2.1	6	292,91
	18	2049	CS978-18SA3P/RM	SA RM	3h	Pb 6V 4Ah	283	500	25	3.0	6	283,09
	24PL	2025	CS977-24SA1N/RM	SA RM	1h	NiCd 6V 1.8Ah	242	495	40	2.0	6	344,43

AT

Autotest

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
	6	1950	CS626AT-6SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	66	-	3	1.1	12	142,27
	6	1952	CS626AT-6SE1N	SE	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	66	-	3	1.2	12	142,27
	8	1987	CS626AT-8SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	80	-	3	1.6	6	196,85
	8	1999	CS626AT-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.2Ah	80	-	3	1.7	6	196,85
	8	1988	CS626AT-8SE3H	SE	3h	NiMH 6V 1.8Ah	80	-	3	1.8	6	235,19
	8	2000	CS626AT-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8Ah	80	-	3	1.9	6	235,19
	11PL	1959	CS626AT-11SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.1	12	204,23
	11PL	1961	CS626AT-11SE1N	SE	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.2	12	204,23
H 	18	2050	CS626AT-18SE3P	SE	3h	Pb 6V 4Ah	287	-	5	2.3	6	245,71
	24PL	2026	CS626AT-24SE1H	SE	1h	NiMH 6V 1.8Ah	385	-	4	1.8	6	300,31
	24PL	2032	CS626AT-24SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.8Ah	385	-	4	2.0	6	300,31
	8	1989	CS626AT-8SA1H	SA	1h	NiMH 6V 1.2Ah	109	130	13	2.0	6	256,62
	8	2001	CS626AT-8SA1N	SA	1h	NiCd 6V 1.2Ah	109	130	13	2.0	6	256,62
	8	1990	CS626AT-8SA3H	SA	3h	NiMH 6V 1.8Ah	105	130	15	2.0	6	324,62
	8	2002	CS626AT-8SA3N	SA	3h	NiCd 6V 1.8Ah	105	130	15	2.2	6	324,62
	18	2051	CS626AT-18SA3P	SA	3h	Pb 6V 4Ah	280	400	25	2.8	6	307,51
	24PL	2028	CS626AT-24SA1H	SA	1h	NiMH 6V 1.8Ah	242	370	40	2.3	6	349,46
	24PL	2034	CS626AT-24SA1N	SA	1h	NiCd 6V 1.8Ah	242	370	40	2.5	6	349,46
	6	1951	CS626AT-6SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	66	-	3	1.1	12	142,27
	6	1953	CS626AT-6SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	66	-	3	1.2	12	142,27
	8	1991	CS626AT-8SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	80	-	3	1.7	6	196,85
	8	2003	CS626AT-8SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	80	-	3	1.7	6	196,85
	8	1992	CS626AT-8SE3H/RM	SE RM	3h	NiMH 6V 1.8Ah	80	-	3	1.7	6	235,19
	8	2004	CS626AT-8SE3N/RM	SE RM	3h	NiCd 6V 1.8Ah	80	-	3	1.9	6	235,19
	11PL	1960	CS626AT-11SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.1	12	204,23
	11PL	1962	CS626AT-11SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3.6V 1.2Ah	130	-	3	1.2	12	204,23
H 	18	2052	CS626AT-18SE3P/RM	SE RM	3h	Pb 6V 4Ah	287	-	5	2.4	6	245,71
	24PL	2027	CS626AT-24SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 6V 1.8Ah	385	-	4	1.8	6	300,31
	24PL	2033	CS626AT-24SE1N/RM	SE RM	1h	NiCd 6V 1.8Ah	385	-	4	2.0	6	300,31
	8	1993	CS626AT-8SA1H/RM	SA RM	1h	NiMH 6V 1.2Ah	109	130	13	1.8	6	256,62
	8	2005	CS626AT-8SA1N/RM	SA RM	1h	NiCd 6V 1.2Ah	109	130	13	2.1	6	256,62
	8	1994	CS626AT-8SA3H/RM	SA RM	3h	NiMH 6V 1.8Ah	105	130	15	2.0	6	324,62
	8	2006	CS626AT-8SA3N/RM	SA RM	3h	NiCd 6V 1.8Ah	105	130	15	2.2	6	324,62
	18	2053	CS626AT-18SA3P/RM	SA RM	3h	Pb 6V 4Ah	280	400	25	3.0	6	307,51
	24PL	2029	CS626AT-24SA1H/RM	SA RM	1h	NiMH 6V 1.8Ah	242	370	40	2.4	6	349,46
	24PL	2035	CS626AT-24SA1N/RM	SA RM	1h	NiCd 6V 1.8Ah	242	370	40	2.5	6	349,46

CT

Centraltest

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
	8	2009	CS626CT-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.2Ah	80	-	3	1.8	6	215,54
	8	2010	CS626CT-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8Ah	80	-	3	1.9	6	257,49
H	18	2054	CS626CT-18SE3P	SE	3h	Pb 6V 4Ah	287	-	5	2.4	6	269,19
	24PL	2036	CS626CT-24SE1N	SE	1h	NiCd 6V 2Ah	385	-	4	2.0	6	328,86
	8	2011	CS626CT-8SA1N	SA	1h	NiCd 6V 1.2Ah	109	130	13	2.0	6	280,92
	8	2012	CS626CT-8SA3N	SA	3h	NiCd 6V 1.8Ah	105	130	15	2.2	6	355,57
	18	2055	CS626CT-18SA3P	SA	3h	Pb 6V 4Ah	280	400	25	2.8	6	337,03
	24PL	2037	CS626CT-24SA1N	SA	1h	NiCd 6V 2,2Ah	242	370	40	2.2	6	382,37
	24PL	2031	COMP 24W 977CT-24SE1N	SE	1h	NiCd 6V 2,2Ah	385	-	40	1.9	6	308,00

CTOC

Centraltest onde convogliate

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
	8	2013	CS626CTOC-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.2Ah	80	-	3	1.8	6	301,83
	8	2014	CS626CTOC-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8Ah	80	-	3	1.9	6	360,60
H	18	2056	CS626CTOC-18SE3P	SE	3h	Pb 6V 4Ah	287	-	5	2.4	6	377,40
	24PL	2038	CS626CTOC-24SE1N	SE	1h	NiCd 6V 2Ah	385	-	4	2.0	6	460,28
	8	2015	CS626CTOC-8SA1N	SA	1h	NiCd 6V 1.2Ah	109	130	13	2.0	6	392,85
	8	2016	CS626CTOC-8SA3N	SA	3h	NiCd 6V 1.8Ah	105	130	15	2.2	6	497,87
	18	2057	CS626CTOC-18SA3P	SA	3h	Pb 6V 4Ah	280	400	40	3.0	6	471,30