



Logica 24

LGS24 4U 56AH G

Centrale di controllo Logica 24 con 4 circuiti di uscita integrati all'interno di un armadio in metallo per il contenimento dei componenti del sistema. Ogni circuito può controllare fino a 32 apparecchi.

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17063

Specifiche tecniche

Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	CTS-LG24
Batteria	4x 12V 28Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	-5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C
Moduli interni (n. max)	96
Display	Si
Nube	Si
Lampade gestite	128
Numero batterie	2
Linee di uscita (n. max)	4
Tensione nominale (VDC)	24 Vdc
Tensione di uscita (VDC max)	19 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	28 Vdc
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	800 mm
Lunghezza	400 mm
Larghezza	170 mm
Peso	56.5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019

